

## ■ 交差点設計図化システム「APS-C」

Q2： 右折付加車線のない流入路で車線長の旗上げが表示されない。

A2： 作図条件設定の[出力有無]-[車線長]-[右折付加車線旗上げ出力方法]を「常時出力する」とすると作図されます。

### ■ 車線長の旗上げ設定

図面・計算書 | 図面出力条件 | 設計条件表 | CP |

図面

作図条件設定

マスタからの取得 | マスタに転送

CAD製図基準

設定編集

①作図設定で<設定編集>ボタンを押します。

作図条件設定：「CAD製図基準」

出力有無 | ライン設定 | 減速・特殊路面標示設定 | 旗上げ設定 | レイヤ・線種・文字設定

車線長 | 中心線 | 交差点内 | 横断図 | その他

設定方法  
 一括設定  道路毎の設定

	全道路					
旗上げ文字の並び	縦					

流入付加 長白部長(右折付加車線)  
 しない  する

流入付加 長白部長(左折付加車線)  
 しない  する

	全道路					
車線長旗上げ	する					
車線長旗上げの測点	する					
路面標示	する					

右折付加車線旗上げ出力方法  
 右折付加車線あり  
 常時出力する

OK | キャンセル

②右折付加車線旗上げ出力方法を「常時出力する」に変更します。